


OLEJOVÝ SPREJ TEAK

Jednoduché použitie a
vysoká krycia
schopnosť - preniká hlboko
do dreva!



008
Clear

POPIS PRODUKTU

Čistý, vodu a nečistoty odpuďujúci olej na ochranu a údržbu záhradného nábytku a terás. Osmo Teakový olej v spreji preniká hlboko do drevených povrchov, reguluje tým vlhkosť a zabraňuje napučaniu a zmršťovaniu. Mikroporézny olejový povlak nepraská, nelúpe sa ani sa neodlupuje. Na osvieženie jednoducho naneste znova (žiadne brúsenie – žiadny prach!).

ODPORÚČANÉ POUŽÍVANIE

Osmo Teakový olej v spreji chráni, udržiava a zlepšuje vzhľad záhradného nábytku z teakového a iného tvrdého dreva – v krytých vonkajších priestoroch – napr. Je tiež vhodný na číre ošetrovanie záhradného nábytku a iných podobne používaných povrchov.

PRÍPRAVA POVRCHU

Drevený povrch musí byť čistý, suchý a bez mrazu (vlhkosť max. 20%).

Osmo Teakový olej v spreji je pripravený na použitie. Nádobu spreja dobre pretrepte a vykonajte skúšobný nástrek.

Staré mikroporézne škvrny dôkladne vyčistite. Staré farby a laky musia byť úplne odstránené. Pri brúsení spravidla používajte protiprachovú masku.

Tvrde drevo s obzvlášť vysokým obsahom prírodných extraktívnych látok z dreva je



potrebné nechať zvetrať (cca 4 týždne) alebo odmastiť Osmo čističom a riedidlom na kefy. Hotový povrch ovplyvňuje viacero faktorov, medzi ktoré patrí aj stav dreva. Preto je vždy potrebná skúšobná aplikácia, najmä na neznáme povrchy.

INGREDIENCIE METÓDY APLIKÁCIE

Na báze prírodných rastlinných olejov (slnečnicový olej, sójový olej a bodliakový olej), sikatív (vysúšadlá) a vodoodpudivých prísad. Dearomatizovaný lakový benzín (bez benzénu). Podrobná deklarácia zložiek je k dispozícii na vyžiadanie.

TECHNICKÉ DÁTA

Špecifická hmotnosť: 0,85-0,9 g/cm³

Viskozita: nepoužiteľné

Zápach: charakteristický

Bod vzplanutia: nepoužiteľné, aerosól

SKLADOVANIE

Až 2 roky a dlhšie, ak sa konzerva uchováva v suchu a tesne uzavretá.

Vzdialenosť striekania cca. 25 cm. Následne rozotrite štetcom.

Pri aplikácii zakryte a chráňte okolité oblasti a časti, ktoré by sa nemali ošetrovať, pred striekajúcou hmlou. Prebytok utrite handričkou.

Nechajte zaschnúť cca. 12 hodín pri dobrom vetraní a naneste druhú vrstvu.

Pri renovácii zvyčajne postačuje jeden nanosený náter. Po použití vyčistite rozprašovaciu trysku.

ČISTENIE NÁRADIA

S Osmo čističom štetcov (bez aromatických zlúčenín).

ČAS SCHNUTIA

Približne. 12 hodín (normálne klimatické podmienky, 23 °C/ 50 % rel. vlhkosť). Nižšie teploty a/alebo vyššia vlhkosť vzduchu môžu predĺžiť dobu schnutia.

Počas sušenia dobre vetrajte.

KRYTIE

1 liter pokryje cca. 25 m² s jedným náterom. Výdatnosť výrazne závisí od stavu dreva. Všetky informácie sa vzťahujú na hladké a hobľované/brúsené povrchy. Iné povrchy môžu viesť k rozdielom v pokrytí.

POZNÁMKA

Osmo Teak-Oil Spray je číry, a preto nechráni pred UV žiarením zo slnka (zašednutie). Ak má byť zachovaný pôvodný farebný tón čerstvo narezaného dreva (napr. Bangkirai), odporúčame natrieť Osmo Decking-Oils v prírodnom odtieni v príslušnom farebnom tóne.

POZOR

Mimoriadne horľavý aerosól. Nádoba je pod tlakom: Pri zahriatí sa môže roztrhnúť.

Nestriekajte do otvoreného ohňa alebo na rozžeravený materiál. Uchovávajte mimo dosahu zdrojov zapálenia - Zákaz fajčenia.

Tlaková nádoba: Neprepichujte ani nespálujte, a to ani po použití. Chráňte pred slnečným žiarením. Nevystavujte teplotám vyšším ako 50 °C.

Držte mimo dosahu detí. Zabráňte kontaktu s očami, pokožkou alebo odevom. Nevdychujte sprej. Používajte iba vonku alebo v dobre vetranom priestore. Ak je potrebná lekárska pomoc, majte po ruke obal alebo štítok produktu.

Upozornenie: Použitá handrička napustená týmto prípravkom ihneď po použití vyperte alebo uskladnite vo vzduchotesnej nádobe (nebezpečenstvo samovznietenia). Nesmie byť aplikovaný na rovnaký striekací stojan ako laky alebo lakové korozívne látky, ktoré obsahujú NC (nitrocelulózu).

Riziko samovznietenia. Dodržiavajte, prosím, predpisy BG Holz (BGI 740 pre náterové jednotky) a BGV D 25 asociácie poisťovní a technický leták. Karta bezpečnostných údajov je k dispozícii na vyžiadanie.

Pohonná látka: propán/bután.

Nebezpečenstvo

DISPOZÍCIA

Zvyšky produktu a úplne vyprázdnený obal zlikvidujte podľa miestnych úradných smerníc (kód odpadu 08 01 11). Recyklovať možno len úplne vyprázdnené plechovky.

FAREBNÝ TÓN

008 Clear

VEĽKOSTI PLECHOVKY

0,4 l

Vyššie uvedené informácie sú poskytované podľa nášho najlepšieho vedomia, avšak bez akejkoľvek zodpovednosti.

Verzia 11/23