

POLYMÉROVÝ KOMPOZITNÝ OLEJ NA ÚDRŽBU

Ideálna ochrana proti špine a škvrnám!



030 Clear Satin

Popis produktu: zaisťuje dostatočné spojenie. Pred aplikáciou Osmo POLYMÉROVÝ KOMPOZITNÝ OLEJ NA ÚDRŽBU

Číry saténový polymérny kompozitný olej na údržbu penetruje povrch a nevytvára na povrchu film. Vďaka impregnácii sa povrch stáva vodoodpudivým a odolným voči špine a škvrnám.

Odporúčané použitie:

Osmo Polymer Composite Maintenance Oil je vhodný ako číry olej na údržbu a obnovu zvetraných drevených polymérových kompozitov (WPC) a bambusových polymérových kompozitov (BPC). Zvlášť vhodné na terasy, privátne zásteny a záhradný nábytok z WPC alebo BPC.

Ingrediencie:

Na báze prírodných rastlinných olejov (slnečnicový olej, sójový olej, bodliakový olej), parafínu, sikatív (vysúšadlá) a vodoodpudivých prísad. Dearomatizovaný lakový benzín (bez benzénu). Klasifikácia VOC v súlade s nariadeniami EÚ (2004/42/EC): mimo rozsahu pôsobnosti. Podrobná deklarácia zložiek je k dispozícii na vyžiadanie.

Technické dáta:

Viskozita: 30 - 50 mPas

Zápach: slabý/mierny, po zaschnutí bez zápachu



Bod vzplanutia: > 60 °C, podľa DIN EN ISO 2719

Ukladací priestor:

5 rokov a dlhšie pri skladovaní v uzavretej pôvodnej nádobe. Príprava povrchu: Composite Maintenance Oil dôkladne opláchnite vodou a nechajte uschnúť.

Spôsoby aplikácie:

Osmo štetcom na ploché podlahy alebo Osmo štetcom na terasy nanášajte veľmi tenko a dobre rozotierajte. Odstráňte prebytočný materiál (hromadenie alebo pruhy) čistou suchou Osmo kefou na terasy. Dôležité: tekutý olej sa musí absorbovať do povrchu. Na povrchu alebo v drážkach nesmie zostať žiadny olej. Prebytočný olej schne veľmi pomaly a vytvára lesklú olejovú vrstvu bez dostatočnej priľnavosti k podkladu. Nechajte zaschnúť 8-10 hodín.

Počas sušenia dobre vetrajte.

Čistenie nástrojov:

S Osmo čističom štetcov (bez aromatických zlúčenín).

Doba schnutia:

Približne. 8-10 hodín (normálne klimatické podmienky, 23 °C/50 % rel. vlhkosť). Počas sušenia dobre vetrajte.

Nižšie teploty a/alebo vyššia vlhkosť vzduchu môžu predĺžiť dobu schnutia.

Pokrytie:

1 liter pokryje cca. 40 m² s jedným náterom. Krytie produktu výrazne závisí od

existujúceho stavu povrchu. Všetky informácie sa vzťahujú na hladké povrchy. Iné povrchy môžu viesť k odchýlkam v pokrytí.

Povrch musí byť Poznámka: zvetraný, očistený, suchý a bez mrazu. Osmo POLYMÉROVÝ KOMPOZITNÝ OLEJ NA ÚDRŽBU je pripravený na použitie. Neriediť. Dobre premiešajte. Pred aplikáciou je potrebné povrch dôkladne očistiť Osmo Polymer Composite Cleaner 8021. Oleje zvýrazňujú prirodzenú farbu podkladu (permanentný mokrý efekt). Vyžaduje sa skúšobná aplikácia! Impregnácia môže ovplyvniť protišmykovosť pôvodného povrchu. Biele alebo veľmi svetlé povrchy olejom môže mierne zožltnúť! Nenasiakavé povrchy, ako je sklo, glazované dlaždice, keramika alebo plast, sa nesmú upravovať (impregnovat').

Pozor:

Uchovávajújte mimo dosahu detí. Zabráňte kontaktu s očami, pokožkou alebo odevom. Ak je potrebná lekárska pomoc, majte po ruke obal alebo štítok produktu. Používajte iba vonku alebo v dobre vetranom priestore. Upozornenie: Použité handričky napustené týmto prípravkom ihneď po použití vyperte alebo uskladnite vo vzduchotesnej nádobe (nebezpečenstvo samovznietenia). Karta bezpečnostných údajov je k dispozícii na vyžiadanie.

Dispozícia:

Zvyšky produktu a úplne vyprázdnené obaly zlikvidujte podľa miestnych úradných smerníc (kód odpadu 08 01 12). Recyklovať možno len úplne vyprázdnené plechovky.

Farebný tón:

030 Priehľadný satén

Veľkosť:

1,0 l; 5,0 l

Vyššie uvedené informácie sú poskytované podľa nášho najlepšieho vedomia, avšak bez akejkoľvek zodpovednosti.

Verzia 11/23