

## POLYX®-OIL STAROSTLIVOSŤ A OPRAVNÁ PASTA

Ideálne na údržbu a opravy  
povrchov Polyx®-Oil !



Colour tones  
3080 Clear

### POPIS PRODUKTU

Čistá kombinácia oleja a vosku na opravu malých poškodení všetkých drevených povrchov ošetrovaných Polyx®-Oilom. Osmo Polyx®-Oil Care and Repair Pasta je založená na prírodných rastlinných olejoch a voskoch. Vhodné na drevo; mikroporézny povrch. Jednoduchá aplikácia – bez základného náteru alebo medzibrúsenia – šetrí čas a peniaze.

Odolné voči vínu, pivu, kole, káve, čaju, ovocným šťavam, mlieku a vode podľa nemeckej DIN 68861-1A – bez vodných škvrn. Suchá

úprava je bezpečná pre ľudí, zvieratá a rastliny (odolná voči slinám a potu podľa nemeckej DIN 53160, vhodná pre detské hračky podľa EN 71.3).

### ODPORÚČANÉ POUŽÍVANIE

Ošetrovacía a opravná pasta Osmo Polyx®-Oil je ideálna na jednoduché opravy malých poškodení všetkých drevených povrchov ošetrovaných Polyx®-Oil, ako sú povrchy nábytku a pracovné dosky z masívneho dreva alebo laminovaného dreva (napr. kuchynské pracovné dosky, stolové dosky, police atď.) vo vnútorných priestoroch. Vhodné aj na všetky drevené podlahy, ako sú masívne, doskové, pásové, OSB a korkové podlahy, ako aj schody.



### INGREDIENCIE

Na báze prírodných rastlinných olejov a voskov (slnečnicový olej, sójový olej, bodliakový olej, karnaubský vosk a kandelilový vosk), parafínu, sikatív (vysúšadlá) a vodoodpudivých prísad. Dearomatizovaný lakový benzín (bez benzénu).

Limitná hodnota EÚ pre tento produkt (kat. A/i): 500 g/l VOC (2010). Tento produkt obsahuje max. 500 g/l VOC.

Podrobná deklarácia zložiek je k dispozícii na vyžiadanie.

### TECHNICKÉ DÁTA

Špecifická hmotnosť: 0,88-0,95 g/cm<sup>3</sup>

Viskozita: vysoká viskozita – pastovitá

Zápach: slabý/mierny, po vysušení bez zápachu

Bod vzplanutia: > 60°C podľa DIN EN ISO 2719

### SKLADOVANIE

Až 2 roky a dlhšie, ak sa uchováva v suchu a tesne uzavreté.

### PRÍPRAVA POVRCHU

Povrch dreva musí byť čistý a suchý. Povrch stačí utrieť handričkou, ktorá nepúšťa vlákna. Silne znečistené povrchy je možné vyčistiť napríklad Osmo sprejovým čističom a vytrieť dosucha.

Malé praskliny, väčšie medzery alebo diery v dreve obrúste a v prípade potreby vyspravte Osmo tmelom na drevo.

## METÓDY APLIKÁCIE

Pomocou handričky, ktorá nepúšťa vlákna, naneste tenko pozdĺž štruktúry dreva. Nechajte zaschnúť cca. 8-10 hodín pri dobrom vetraní. V prípade potreby zopakujte aplikáciu, ako je popísané vyššie, 2-3 krát.

## ČAS SCHNUTIA

Približne. 8-10 hodín (normálne klimatické podmienky, 23 °C/ 50 % rel. vlhkosť). Nižšie teploty a/alebo vyššia vlhkosť vzduchu môžu predĺžiť dobu schnutia. Počas sušenia dobre vetrajte.

## KRYTIE

75 g pokryje 2-3 m<sup>2</sup> pri jednej aplikácii na surové drevo.

## POZNÁMKY

Oleje zvyrazňujú prirodzenú farbu dreva (trvalý mokry efekt). Príliš veľkorysé nanášanie prípravku a nedostatočné vetranie vedú k oneskoreniu schnutia. Ak požadujete vyšší stupeň lesku, po dôkladnom zaschnutí naneste v tenkej vrstve Osmo Tekutý čistič voskov a po zaschnutí vyleštite.

## POZOR

Držte mimo dosahu detí. Zabráňte kontaktu s očami, pokožkou alebo odevom. Ak je potrebná lekárska pomoc, majte po ruke obal alebo štítok produktu. Používajte iba vonku alebo v dobre vetranom priestore. Upozornenie: Použité handričky napustené týmto prípravkom ihneď po použití vyperte alebo uskladnite vo vzduchotesnej nádobe (nebezpečenstvo samovznietenia). Zaschnutý povrch je klasifikovaný ako B2 (normálna horľavosť) podľa predpisov DIN 4102. Karta bezpečnostných údajov je k dispozícii na vyžiadanie.

## DISPOZÍCIA

Zvyšky produktu a obal zlikvidujte podľa miestnych úradných smerníc (kód odpadu 08 01 11). Recyklovať možno len úplne

vyprázdnené plechovky.

## FAREBNÉ TÓNY

3080 Clear

## VEĽKOSTI

Tuba 75 g

Vyššie uvedené informácie sú poskytované podľa nášho najlepšieho vedomia, avšak bez akejkoľvek zodpovednosti.

\

Verzia 11/23