

Dekoračný vosk

Transparentné a intenzívne farebné prevedenia!



POPIS PRODUKTU

Transparentná alebo intenzívne zafarbená povrchová úprava dreva, ktorá jedinečným spôsobom spája výhody prírodných olejov a voskov v jednom produkte. Osmo Wood Wax Finish je odolný voči škvrnám, vode a oderu a výsledkom je povrch príjemný na dotyk. V porovnaní s konvenčnými úpravami vytvára použitie rastlinných zložiek rovnomernejšiu farbu a harmonickejší vzhľad.

Jednoduchá aplikácia – bez základného náteru alebo medzibrúsenia – to šetrí čas a peniaze.

Vhodný na drevo, mikroporézny, nepraská, nelúpe sa, nelúpe sa ani nepľuchť. Odolné voči vínu, pivu, kole, čaju, ovocným šťavam, mlieku a vode podľa ust. Nemecká DIN 68861-1C – žiadne vodné škvrny.

Suchá úprava je bezpečná pre ľudí, zvieratá a rastliny (odolná voči slinám a potu podľa



nemeckej DIN 53160, vhodná pre detské hračky podľa EN 71.3).

ODPORÚČANÉ POUŽÍVANIE

Osmo Vosk na drevo je vhodný na ochranu a dekoratívnu úpravu dreva vo vnútorných priestoroch: obklady stien, lišty a trámy, ako aj dvere.

Je vhodný aj pre panely s lepenými okrajmi, drevotrieskové dosky

a MDF. Ideálny ako farebný základný náter na drevené podlahy a na prelakovanie tmavých drevených povrchov.

Dôrazne sa odporúča na nábytok a detské hračky.

INGREDIENCIE

Na báze prírodných rastlinných olejov a voskov (slnečnicový olej, sójový olej, bodliakový olej, karnaubský vosk a kandelilový vosk), parafínu, oxidu železitého a organických pigmentov, bieleho pigmentu oxidu titaničitého, sikatívov (sušiacich látok) a prísad odpudzujúcich vodu. Dearomatizovaný lakový benzín (bez benzénu). Limitná hodnota EÚ pre tento produkt (kat. A/e): 400 g/l VOC (2010). Tento produkt obsahuje max. 400 g/l VOC. Podrobná deklarácia zložiek je k dispozícii na vyžiadanie.

TECHNICKÉ DÁTA

Špecifická hmotnosť: 0,90 - 1,3 g/cm³

Viskozita: >70s DIN EN ISO 2431/3 mm, viscid

Zápach: slabý/mierny, po zaschnutí bez zápachu

Bod vzplanutia: >61 °C, podľa DIN EN ISO 2719

SKLADOVANIE

Až 5 rokov a dlhšie, ak sa dá uchovávať v suchu a tesne uzavretá. Ak zhustne mrazom, pred použitím skladujte 24 - 36 hodín pri izbovej teplote.

PRÍPRAVA POVRCHU

Povrch dreva musí byť čistý, suchý a bez mrazu (max. 18% vlhkosť). Osmo Vosk na drevo je pripravený na použitie. Neriediť. Pred použitím dobre premiešajte.

Staré mikroporézne škvrny dôkladne vyčistite. Staré farby a laky musia byť úplne odstránené. Pri brúsení spravidla používajte protiprachovú masku. Malé praskliny, väčšie škáry alebo diery v dreve vyplňte (osmo tmelom na drevo).

ČISTENIE NÁRADIA

S Osmo čističom štetcov (bez aromatických zložení).

ČAS SCHNUTIA

Približne. 24 hodín (normálne klimatické podmienky, 23 °C/ 50 % rel. vlhkosť). Nižšie teploty a/alebo vyššia vlhkosť vzduchu môžu predĺžiť dobu schnutia. Počas sušenia dobre vetrajte.

KRYTIE

1 liter pokryje cca. 24 m² s jedným náterom. Výdatnosť výrazne závisí od stavu dreva. Všetky informácie sa vzťahujú na hladké a hoblované/brúsené povrchy. Iné povrchy môžu viesť k rozdielom v pokrytí. Povrch dreva dôkladne prebrúste, začnite hrubým brúsnym papierom – záverečné brúsne práce pre podlahy P120-150, pre nábytok P220-240.

Pred aplikáciou olejov odstráňte brúsny prach z povrchu pozametáním alebo vysávaním. Ak je to možné, naneste pred inštaláciou prvý náter na všetky strany. Hotový povrch ovplyvňuje viacero faktorov, medzi ktoré patrí aj stav dreva. Preto je vždy potrebná skúšobná aplikácia, najmä na neznáme povrchy.

METÓDY APLIKÁCIE

Transparentná farba (jedna vrstva): Osmo Flat Brush, Oil Finish Applicator Fleece (držiak na podložky) alebo valček z mikrovlákná naneste veľmi tenko na čistý a suchý povrch dreva pozdĺž štruktúry dreva a dobre rozotrite.

Pre jemnejší efekt škvŕn naneste na tenkú vrstvu handričkou, ktorá nepúšťa vlákna a do 20 minút dôkladne a rovnomerne zotrite.

Počas sušenia dobre vetrajte.

Intenzívna farba (dve vrstvy): Osmo Plochou kefou alebo Valčekom z mikrovlákná naneste veľmi tenko na čistý a suchý povrch dreva pozdĺž štruktúry dreva a dobre rozotrite. Počas sušenia dobre vetrajte. Naneste druhú vrstvu - tiež tenkú.

Poznámka: Väčšie plochy je možné natrieť aj pomocou škrabky. Potom votrite bielym tampónom.

Dôležité: Pre mechanicky zaťažované plochy, napr. podlahy, odporúčame max. jedna vrstva a spravidla tenký vrchný náter s čírym Osmo Polyx®-Oil Original. Na biele podlahy použite vrchný náter s jemne bielym pigmentovaným Osmo Polyx®-Oil Tints 3040 White.

Vo všeobecnosti sa intenzívne farebné aplikácie (dve farebné vrstvy) na podlahy neodporúčajú kvôli riziku nanosenia príliš veľkého množstva produktu.

POZNÁMKA

Príliš veľkorysé nanášanie prípravku a nedostatočné vetranie vedie k oneskoreniu schnutia a typickému zápachu oleja.

Volte farebné tóny, ktoré zodpovedajú prirodzenému tónu dreva alebo tmavší farebný tón (skúšobná aplikácia).

Oleje zväzňujú prirodzený farebný tón dreva (trvalý mokry efekt).

Pri tmavých a na extraktívne bohatšie tvrdé dreva (napr. Wenge, Mahagón, Merbau atď.) odporúčame použiť Osmo Vosk na drevo číry extra tenký. Odporúča sa skúšobná aplikácia. Upozornenie: Aplikujte max. jeden náter tenko do vnútra skriniek a zásuviek handrou.

POZOR

Držte mimo dosahu detí. Zabráňte kontaktu s očami, pokožkou alebo odevom. Ak je potrebná lekárska pomoc, majte po ruke obal

alebo štítok produktu. Používajte iba vonku alebo v dobre vetranom priestore.

Upozornenie: Použité handričky napustené týmto prípravkom ihneď po použití vyperte alebo uskladnite vo vzduchotesnej nádobe (nebezpečenstvo samovznietenia). Zaschnutý povrch je klasifikovaný ako B2 (normálna horľavosť) podľa predpisov DIN 4102. Karta bezpečnostných údajov je k dispozícii na vyžiadanie.

DISPOZÍCIA

Zvyšky produktu a úplne vyprázdnený obal zlikvidujte podľa miestnych úradných smerníc (kód odpadu 08 01 11). Iba úplne vyprázdnené je možné recyklovať.

FAREBNÉ TÓNY

3101 Clear
3102 Ľahko dusený buk
3103 Dub svetlý
3104 Červená
3105 Žltá
3111 Biela
3118 Žula sivá
3119 Hodvábna sivá
3123 Borovica
3125 Modrá
3131 Zelená
3132 Sivá Běžová
3136 Breza
3137 Čerešňa
3138 Mahagón
3143 Koňak
3161 Eben
3164 Dub
3166 Orech
3168 Dub Antik
3169 Čierna
3172 Hodváb
3181 Kamienok
3186 Biela matná
3188 Sneh

VEĽKOSTI NÁDOB (V ZÁVISLOSTI OD PRODUKTU) 0,125 l; 0,375 l; 0,75 l; 2,50 l; 25 l

Vyššie uvedené informácie sú poskytované podľa nášho najlepšieho vedomia, avšak bez akejkoľvek zodpovednosti.

Verzia 11/23